



WWW.SENDO.WORLD



AEOLOS



R32



INVERTER



Wi-Fi



EXTRA FILTERS



GOLD PLATED



Model				SND-09ALSI	SND-12ALSI	SND-18ALSI	SND-24ALSI
Parameter typeplaatje	Nominale capaciteit	Koeling	W	2650 (620-3100)	3500 (800-4100)	5300 (1300-5700)	7200 (1800-7400)
		Verwarming	W	2700 (820-3400)	3800 (1000-4200)	5200 (1300-5800)	7200 (1800-8000)
	Nominaal stroomverbruik	Koeling	W	800 (100-1600)	1180 (100-1600)	1650 (290-2100)	2200 (230-2760)
		Verwarming	W	720 (300-1500)	1100 (600-1600)	1470 (250-1800)	2200 (230-2530)
	Nominale werkstroom	Koeling	A	3,9 (0,9-6,9)	5,6 (0,7-7,8)	7,8 (2,2-9,3)	10,0 (1,0-12,0)
		Verwarming	A	3,0 (1,3-6,9)	4,9 (1,5-8,0)	5,9 (2,0-9,1)	9,5 (1,0-11,0)
	Maximaal opgenomen vermogen		W	1600	1900	2500	3400
	Maximale stroomsterkte		A	8,5	9,5	12	16
	SEER Koeling		W/W	6,50 / A+++	6,19 / A+++	6,58 / A+++	6,53 / A+++
	SCOP Verwarming		W/W	4,00 / A+	4,03 / A+	4,19 / A+	4,09 / A+
	Voedingsbron		V/Ph/Hz	220-240V~1-50Hz	220-240V~1-50Hz	220-240V~1-50Hz	220-240V~1-50Hz
	Koelmiddel			R32	R32	R32	R32
	Gevulde hoeveelheid koelmiddel		g	550	560	850	1300
	Max. ontlaatkdruk		MPa	4,3	4,3	4,3	4,3
	Max. zuigdruk		MPa	2,5	2,5	2,5	2,5
	Luchtstroomvolume		m³/h	600	600	900	1300
	Geluidsniveau	Binnenunit geluidsniveau	dB(A)	28/46/53	28/46/53	31/45/57	34/49/63
		Buitenunit geluidsniveau	dB(A)	61	62	63	66
	Binnenunit gewicht		kg	8,5	8,5	10,5	14
	Buitenunit gewicht		kg	22,5	22,5	28	39
Pijpmaat	Vloeistof		mm (inch)	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas		mm (inch)	3/8	3/8	1/2	5/8
	Maximale leidinglengte		m	20	20	25	25
	Maximale leidingshoogte		m	10	10	15	15
	Extra koelmiddelvulling		g/m	15	15	25	25
	Max. leidinglengte zonder vulling		m	3	3	3	3
Bedradings grootte	Voedingskabel		mm	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
	Binnen- en buitenverbinding		mm	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Configuratie binnenunit	Afmeting (B x D x H)	Afmetingen binnenunit	mm	792 x 201 x 292	792 x 201 x 292	940 x 224 x 316	1132 x 232 x 330
		Verpakkingsafmetingen binnenunit	mm	855 x 270 x 350	855 x 270 x 350	1010 x 310 x 385	1205 x 317 x 400
Configuratie buitenunit	Compressor model			GSX088BKQA6 JFT8	KSN9BD34UE R3	KSN140D53UF ZM3	C-6RZ146H3DEF
	Afmeting (B x D x H)	Afmetingen buitenunit	mm	650 x 233 x 456	705 x 279 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
		Verpakkingsafmetingen buitenunit	mm	760 x 315 x 510	825 x 326 x 595	888 x 367 x 590	1020 x 430 x 770
Bedrijfstemperatuur	Bedrijfstemperatuur (koelen)		°C	16 - 49	16 - 49	16 - 49	16 - 49
	Bedrijfstemperatuur (verwarmen)		°C	-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30