



WWW.SENDO.WORLD



AION

A+++



R32



INVERTER



Wi-Fi



EXTRA FILTERS



GOLD PLATED



HOTELMENU



UVC AIR STERILIZER



Model				SND-09AON	SND-12AON	SND-18AON	SND-24AON
Parameter typeplaatje	Nominale capaciteit	Koeling	W	2700 (690-4000)	3500 (690-4100)	5400 (1300-5900)	7200 (1800-7400)
		Verwarming	W	3300 (800-4200)	4200 (930-4200)	5800 (1350-6100)	7300 (1850-8000)
	Nominaal stroomverbruik	Koeling	W	720 (100-1200)	870 (130-1550)	1430 (290-1950)	1700 (230-2300)
		Verwarming	W	800 (200-1200)	1060 (230-1300)	1330 (250-1800)	2300 (230-2530)
	Nominale werkstroom	Koeling	A	3,3 (0,56-5,32)	4,2 (0,56-5,8)	6,4 (2,2-6,8)	7,9 (1-10)
		Verwarming	A	3,9 (1,02-5,32)	4,8 (1-6,3)	6,1 (2-8)	10,5 (1-11)
	Maximaal opgenomen vermogen		W	1600	1500	2400	3200
	Maximale stroomsterkte		A	9	9	12	16
	SEER Koeling		W/W	8,7 / A+++	8,7 / A+++	8,7 / A+++	8,7 / A+++
	SCOP Verwarming		W/W	4,7 / A++	4,7 / A++	4,7 / A++	4,7 / A++
	SCOP Verwarming (warm klimaat)		W/W	5,9 / A+++	5,5 / A+++	5,8 / A+++	5,4 / A+++
	Voedingsbron		V/Ph/Hz	220-240V~1-50Hz	220-240V~1-50Hz	220-240V~1-50Hz	220-240V~1-50Hz
	Koelmiddel			R32	R32	R32	R32
	Gevulde hoeveelheid koelmiddel		g	550	560	850	1300
	Max. ontlaatdruk		MPa	4,3	4,3	4,3	4,3
	Max. zuigdruk		MPa	2,5	2,5	2,5	2,5
	Luchtstroomvolume		m³/h	700	650	1000	1300
	Geluidsniveau	Binnenunit geluidsniveau	dB(A)	54	56	56	62
		Buitenunit geluidsniveau	dB(A)	61	62	63	65
	Binnenunit gewicht		kg	8	8,5	13	14
	Buitenunit gewicht		kg	22,5	24,5	28,5	41
Pijpmaat	Vloeistof		mm (inch)	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas		mm (inch)	3/8	3/8	1/2	5/8
	Maximale leidinglengte		m	25	25	30	50
	Maximale leidingshoogte		m	10	15	20	25
	Extra koelmiddelvulling		g/m	20	20	25	30
	Max. leidinglengte zonder vulling		m	3	3	3	3
Bedradsings grootte	Voedingskabel		mm	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
	Binnen- en buitenverbinding		mm	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Configuratie binnenunit	Afmeting (B x D x H)	Afmetingen binnenunit	mm	768 x 201 x 299	827 x 201 x 299	1140 x 230 x 332	1140 x 230 x 332
		Verpakkingsafmetingen binnenunit	mm	831 x 282 x 371	891 x 282 x 371	1210 x 327 x 400	1210 x 327 x 400
Configuratie buitenunit	Compressor model			KSN98D66UER 3	KSN98D66UER 6	C-1RZ142H3DDF	KTN150D53UFZ C3
	Afmeting (B x D x H)	Afmetingen buitenunit	mm	705 x 280 x 530	705 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
		Verpakkingsafmetingen buitenunit	mm	825 x 345 x 595	825 x 345 x 595	903 x 382 x 615	1015 x 425 x 762
Bedrijfstemperatuur	Bedrijfstemperatuur (koelen)		°C	-15 - 53	-15 - 53	-15 - 53	-15 - 53
	Bedrijfstemperatuur (verwarmen)		°C	-35 - 32	-35 - 32	-35 - 32	-35 - 32