

14.000 -42.000 BTU




Wandunit  
AEOLOS



Wandunit  
ZEAS



Cassette-unit  
Ronde luchtstroom



Kanaaleenheid



Plafond- en vloerunit



Console

# MULTI SPLIT



R32



OMVORMER



GESCHIKT VOOR WI-FI

## Externe multi-split airconditioning units

R32



OMVORMER



| Model                      |                                      |            | SFM- 18 OU2-AU              | SFM- 27 OU3-AU              | SFM- 42 OU5-AU              |
|----------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Systeem formaat            |                                      |            | 1 buitenunit, 3 binnenunits | 1 buitenunit, 2 binnenunits | 1 buitenunit, 5 binnenunits |
| Capaciteit                 | Koelen                               | btu/uur    | 26955 (7848-29650)          | 18084 (6824-19892)          | 40944 (9451-43332)          |
|                            |                                      | kW         | 7,9 (2,3-8,69)              | 5,3 (2,0-5,83)              | 12 (2,77-12,7)              |
|                            | Verwarmen                            | btu/uur    | 27978 (8359-30776)          | 19107 (7541-21017)          | 44356 (10100-43673)         |
|                            |                                      | kW         | 8,2 (2,45-9,02)             | 5,3 (2,21-6,16)             | 13 (2,96-13,1)              |
| Elektrische gegevens       | Stroomvoorziening                    | V~, Hz, Ph | 220~240, 50, 1              | 220~240, 50, 1              | 220~240, 50, 1              |
|                            | Koeling stroomverbruik               | W          | 2460 (560-3400)             | 1750 (280-2300)             | 4317 (750-5450)             |
|                            | Verwarming stroomverbruik            | W          | 2210 (560-3400)             | 1500 (280-2300)             | 3750 (600-4350)             |
|                            | Nominale stroom (koelen & verwarmen) | A          | 10,6 / 9,61                 | 7,6 / 6,5                   | 19,72 / 16,62               |
|                            | Max. stroom                          | A          | 16,5                        | 11                          | 24,5                        |
|                            | Max. vermogen                        | KW         | 3,8                         | 2,3                         | 5,6                         |
| Prestaties                 | SEER/SCOP                            | W/W        | 6.19/4.08 (F)               | 6.13/4.04 (F)               | 6.14/4.04 (F)               |
|                            | SEER/SCOP                            | W/W        | 6.14/4.16 (J)               | 6.14/4.04 (J)               | 6.14/4.04 (J)               |
|                            | Energielabel                         |            | A++/A+                      | A++/A+                      | A++/A+                      |
|                            | EER/COP                              | W/W        | 3,23 / 3,71                 | 3,23 / 3,78                 | 2,70 / 3,47                 |
| Leidingen                  | Vloeistof zijde                      | mm (inch)  | 3 x 6,35 (1/4)              | 2 x 6,35 (1/4)              | 5 x 6,35 (1/4)              |
|                            | Gaszijde                             | mm (inch)  | 3 x 9,52 (3/8)              | 2 x 9,52 (3/8)              | 5 x 9,52 (3/8)              |
| Specificatie van bedrading | Stroombedrading (ODU)                | mm²        | 3 x 2,5                     | 3 x 2,5                     | 3 x 4                       |
|                            | Aansluitbedrading (IDU & ODU)        | mm²        | 4 x 1,5                     | 4 x 1,5                     | 4 x 1,5                     |

| Model                |                                 |            | SFM - 09ZES - AU1 | SFM - 12ZES - AU1  | SFM - 18ZES - AU1  |
|----------------------|---------------------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Capaciteit           | Koelen                          | btu/uur    | 9000 (4780-11260) | 12285 (5800-12625) | 17747 (8530-19790) |
|                      |                                 | kW         | 2,58 (1,40-3,30)  | 3,50 (1,70-3,70)   | 5,27 (2,50-5,80)   |
|                      | Verwarmen                       | btu/uur    | 9215 (4095-10240) | 12625 (5120-12625) | 18085 (7680-19790) |
|                      |                                 | kW         | 2,70 (1,20-3,00)  | 3,50 (1,50-3,70)   | 5,37 (2,25-5,80)   |
| Elektrische gegevens | Stroomvoorziening               | V~, Hz, Ph | 220~240, 50, 1    | 220~240, 50, 1     | 220~240, 50, 1     |
|                      | Koeling stroomverbruik          | W          | 40 (12-68)        | 40 (12-68)         | 63 (16-88)         |
|                      | Verwarming stroomverbruik       | W          | 40 (12-68)        | 40 (12-68)         | 63 (16-88)         |
| Afmeting             | Netto afmeting (B x D x H)      | mm         | 750 x 285 x 200   | 750 x 285 x 200    | 900 x 310 x 225    |
|                      | Verpakkingsafmeting (B x D x H) | mm         | 820 x 347 x 277   | 820 x 347 x 277    | 900 x 310 x 302    |
| Leiding diameter     | Vloeistofzijde                  | mm (inch)  | 6,35 (1/4)        | 6,35 (1/4)         | 6,35 (1/4)         |
|                      | Gaszijde                        | mm (inch)  | 9,52 (3/8)        | 9,52 (3/8)         | 12,70 (1/2)        |
|                      | Afvoer                          | mm         | 16,5              | 16,5               | 16,5               |

| Model                |                                 |            | SFM - 09DU - AU1  | SFM - 12DU - AU1   | SFM - 18DU - AU1   |
|----------------------|---------------------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Capaciteit           | Koelen                          | btu/uur    | 8872 (5120-12115) | 12280 (5835-13135) | 17400 (8530-19790) |
|                      |                                 | kW         | 2,60 (1,50-3,55)  | 3,60 (1,71-3,85)   | 5,10 (2,50-5,80)   |
|                      | Verwarmen                       | btu/uur    | 9895 (5800-12450) | 13650 (6480-13375) | 19790 (9690-21835) |
|                      |                                 | kW         | 2,90 (1,70-3,65)  | 4,00 (1,90-3,92)   | 5,80 (2,84-6,40)   |
| Elektrische gegevens | Stroomvoorziening               | V~, Hz, Ph | 220~240, 50, 1    | 220~240, 50, 1     | 220~240, 50, 1     |
|                      | Koeling stroomverbruik          | W          | 55                | 55                 | 75                 |
|                      | Verwarming stroomverbruik       | W          | 55                | 55                 | 75                 |
| Afmeting             | Netto afmeting (B x D x H)      | mm         | 700 x 470 x 200   | 700 x 470 x 200    | 1000 x 470 x 200   |
|                      | Verpakkingsafmeting (B x D x H) | mm         | 1005 x 580 x 275  | 1005 x 580 x 275   | 1305 x 580 x 275   |
| Leiding diameter     | Vloeistofzijde                  | mm (inch)  | 6,35 (1/4)        | 6,35 (1/4)         | 6,35 (1/4)         |
|                      | Gaszijde                        | mm (inch)  | 9,52 (3/8)        | 9,52 (3/8)         | 12,70 (1/2)        |
|                      | Afvoer                          | mm         | 16,5              | 16,5               | 16,5               |

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de technische kenmerken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.